

マザック 複合旋盤  
INTEGREX300- II SY(1000U) 型 2004年製 S/No. 157664  
制御装置 : MAZATROL 640MT

《機械仕様》

最大の振り :  $\phi$  610 mm  
往復台上の振り :  $\phi$  450 mm  
最大加工長さ : 1067 mm  
ストローク X : 580 Y : 230 Z : 1097 W(第2主軸) : 1100mm  
B軸 : 225° (0.001° 割、5° カップリングクランプ、コンタリング不可)  
C軸(第1・2主軸) : 360° (0.001° 割出)  
主軸貫通穴径 :  $\phi$  88 mm  
第1・2主軸軸回転数 : 3,500 rpm  
回転工具回転数 : 10,000 rpm  
ツールマガジン : 40本

所要床面 : 5,820 × 2,438 mm  
機械の高さ : 2,692 mm  
機械重量 : 10,000 kg

《オプション》

サブスピンドル付 最大加工長さ 1067mm  
第1主軸、第2主軸 : 10インチ中空チャック(北川 B-210A0815X)  
ツールアイ(自動)  
ミル軸同期タップ  
タレットエアブロー  
クーラントシステム  
15K圧スルー、2.4K圧フラッグクーラント 同時吐出可  
チップコンベア(横出し・ヒンジタイプ)